


# Certificato e Sostenibile



PER OGNI SACCO DI  
**SikaCeram®-255 Easy Flex S1**



≈ **10% kg di CO<sub>2</sub>** in meno rispetto  
a un adesivo tradizionale



**10%** di materiale riciclato



## SikaCeram®-255 Easy Flex S1

Adatto per incollare tutti i tipi di piastrelle ceramiche, anche di grande formato e rivestimenti lapidei (*purchè non sensibili all'acqua*).

Per applicazioni a pavimento o a parete, sia all'interno che all'esterno su supporti:

- a base cemento, calce, cartongesso e gesso
- piastrelle ceramiche esistenti, pietre, in interno
- pavimenti esistenti resilienti perfettamente aderenti (*esclusi i rivestimenti in poliolfina*).

Per applicazioni ad alte prestazioni e impegnative, come piscine, pavimenti su massetti radianti, terrazze, balconi.



SIKA ITALIA S.P.A.  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 - Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778 111  
Fax +39 0254778 119  
[www.sika.it](http://www.sika.it)

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## SikaCeram®-255 Easy Flex S1 NON SARÀ PIÙ LA STESSA POSA




## SikaCeram®-255 Easy Flex S1

SikaCeram®-255 Easy Flex S1 è un adesivo cementizio in polvere, migliorato, deformabile a consistenza cremosa. Idoneo per la posa rivestimenti ceramici di grande formato, in ambienti interni ed esterni. Il prodotto è caratterizzato da una formulazione sostenibile a ridotta emissione di CO<sub>2</sub>.



**FACILE  
APPLICAZIONE**



**RIDOTTA  
EMISSIONE  
DI CO<sub>2</sub>**



**PER INTERNO  
ED ESTERNO**

**ADESIVO  
MIGLIORATO**

**TEMPO APERTO  
ALLUNGATO**

**OTTIMA  
APPLICABILITÀ**

**IDONEO PER  
GRANDI FORMATI**



**COLORE GRIGIO  
E BIANCO**

**DEFORMABILE  
E TIXOTROPICO**

**FINO A 10 MM  
DI SPESSORE**

**CONSISTENZA  
CREMOSA**





# SikaCeram®-255 Easy Flex S1

IL NUOVO ADESIVO C2 TE S1 CON FORMULAZIONE SOSTENIBILE A RIDOTTA EMISSIONE DI CO<sub>2</sub>



**MISCELAZIONE:** Versare l'acqua nel dosaggio prescritto in scheda tecnica e miscelare ad una velocità lenta e costante di 500 giri/min.



**APPLICAZIONE SU PIASTRELLA:** Per assicurare il letto pieno dello strato adesivo ed un migliore incollaggio per medi e grandi formati, si raccomanda la tecnica della doppia spalmatura.



**APPLICAZIONE SU SUPPORTO:** SikaCeram®-255 Easy Flex S1 si applica con spatola dentata.



**POSA SU PAVIMENTO E SU PARETE:** La posa si effettua su collante fresco, esercitando un'adeguata pressione per assicurare il contatto con l'adesivo e quindi una perfetta adesione e incollaggio.