

ACTIVE2 PROTEZIONE ATTIVA DA MUFFE

PIETRE NATURALI, CERAMICA, PITTURE MURALI E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO



- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale
- Trattamento ecologico a base acqua
- È incolore quindi non altera le superfici
- Efficace anche sulle fughe
- Può essere facilmente applicato a parete
- Azione prolungata nel tempo

A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe
- Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Prima di applicare **ACTIVE2** assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe pre-esistenti, rimuoverle con **ACTIVE1** il toglimuffa attivo, attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di **ACTIVE2**. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente il prodotto tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 litro)
500ML	6 pz	20-40 m ² (a seconda dell'assorbimento della superficie)

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.