



CERA PROTETTIVA A EFFETTO NATURALE

**COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI
NON LUCIDI, TUFO, RESINA, CEMENTINE, PVC,
LVT, SPC, GOMMA, LAMINATI**



A COSA SERVE

- Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale
- È la finitura ideale dopo l'impermeabilizzazione a base acqua
- Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui rivestimenti decorativi in gesso, pietra ricostruita e cemento per impedire lo spolverio e conferisce un consolidamento superficiale

I VANTAGGI

- Dona un effetto naturale
- Ha un'alta concentrazione: può essere utilizzata a varie diluizioni a seconda della necessità
- Lucidata, permette di ottenere un effetto satinato
- È completamente rimovibile
- Ha un ottimo potere autolivellante
- È repellente a sporco e polvere



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m²

Pietra 30-40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

Per la protezione di pavimenti e pareti: Diluire leggermente **MATT** per renderla più fluida e facilitarne la stesura aggiungendo 200 ml d'acqua per litro di prodotto. Su superficie asciutta e pulita applicare con vello (pennello per pareti) una mano uniforme di **MATT**. Attendere fino a completa asciugatura (un'ora circa) e quindi passare una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto (un'ora circa) il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero aumento del lucido si può passare con panno di lana o con lucidatrice. Su cotto e pietre ad alto assorbimento (es. pietra serena, quarzite grezza) si consiglia di applicare preventivamente una mano di impermeabilizzante come **FOB XTREME** o **W68**.

Per la manutenzione:

Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200), applicare **MATT** diluendo 500 ml. di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Ripristino della protezione (1 volta all'anno): applicare la cera leggermente diluita (un 200 ml. d'acqua per litro di prodotto) con vello, straccio o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. **Per il trattamento Anti-spolverio:** su superficie asciutta applicare con pennello una mano uniforme di prodotto **MATT** puro. Dopo un'ora circa la superficie trattata è asciutta.

Attenzione:

*È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere all'acqua **PS87 PRO**.*

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.