

OLIO PROTETTIVO NATURALE

LEGNO, COTTO, PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI NON LUCIDI, TUFO



A COSA SERVE

- **Prodotto 3 in 1:** nutre in profondità, protegge da usura e intemperie, ravviva la colorazione naturale della superficie
- Per ambienti interni può essere usato come trattamento di base a cui far seguire una finitura a cera o a olio
- Adatto a legno, cotto, pietre naturali (scure, prive di venature chiare)
- Per la protezione di pavimenti, rivestimenti e piccoli oggetti in legno
- Applicabile all'esterno e interno
- Dona al materiale una colorazione più intensa e vivace

I VANTAGGI

- **Prodotto naturale:** a base di resine naturali e oli vegetali preziosi (olio di teak, olio di tung)
- **Protezione traspirante:** penetra in profondità senza lasciare residui oleosi
- Idoneo per interni e esterni
- Ideale per pavimenti, rivestimenti, mobili, porte, balconi, gazebo ecc
- Pronto all'uso, non va diluito
- Per il legno può essere usato come unico trattamento
- Può essere impiegato per il trattamento tradizionale di cotto, pietre rustiche di colore scuro (es, ardesia a spacco), agglomerati e cementine
- **PRODOTTO PLANT-BASED:** sviluppato con materie prime di origine organica e risorse rinnovabili

COME SI USA

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Per pavimenti in legno: agitare prima dell'uso. Su superficie pulita e asciutta stendere 2 mani di **NATUREOIL**, a distanza di 2-3 ore una dall'altra, usando pennello o vello spandicera, massaggiare e rimuovere i residui.

Effettuare la finitura a cera con **NATUREWOOD** (Linea FILA Fai da Te) se posato a pavimento interno.

Per mobili e piccole superfici in legno: Agitare prima dell'uso. Se necessario togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene.

Su superficie asciutta e pulita stendere **NATUREOIL** puro con un pennello in modo uniforme. Entro 20 min togliere l'eventuale residuo massaggiando la superficie con uno straccio. Se necessario stendere una seconda mano di prodotto.

La superficie è utilizzabile dopo un'ora dall'ultima applicazione. Per materiali molto assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.

Per cotto, pietre e agglomerati non lucidi, tufo: Su superficie asciutta e pulita stendere una mano di **NATUREOIL** con pennello o vello spandicera, rimuovere massaggiando i residui con straccio pulito.

Per gli interni è possibile finire le superfici con cere liquide a seconda dell'effetto estetico desiderato (**MATT** per un effetto opaco, **SATIN** per un effetto satinato o **LONGLIFE** per effetto lucido, se disponibili alla vendita).

Attenzione:

Usare solo su materiali non trattati o già trattati ad olio. Evitare l'uso su pietre chiare. Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.



RESA

RESA (1 litro):

20 m² per la prima mano

30-50 m² per la seconda mano

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.