

PARQUET WAX

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO EFFETTO LUCIDO

LEGNO E PARQUET VERNICIATI, LAMINATI



- Può essere usata sia pura che diluita
- Ha un buon grado di autolucido
- Ha un'ottima resistenza all'usura e al traffico

A COSA SERVE

- Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e superfici viniliche
- Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura
- Genera un sottile strato protettivo
- È repellente a sporco e polvere
- Semplifica la manutenzione

COME SI USA

Diluizione: puro o diluito (200-400 ml nel secchio di lavaggio) a seconda del grado di usura del pavimento.

Stendere il prodotto con un panno morbido e quindi attendere tra i 30 ed i 60 minuti prima di trafficare il pavimento. Il prodotto è autolucidante ma può essere lucidato se si desidera una maggiore brillantezza.



CONFEZIONI	RESA (1 litro):
1 litro: cartoni da 6 pezzi.	30 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

- AVVERTENZE**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 - Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l'uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:
Per rimuovere eventuali segni, passare con la lucidatrice.
Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce, saune, bagno turco...).